

Nordic Waterproofing AB

Asfalt takbelegg 1024

Mataki UnoTech Nordic

NOBB varenr 46316858

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE**Bruksområde**

Mataki UnoTech Nordic er et takbelegg beregnet til takteking av flate og skrå tak. Produktet kan benyttes både til nye tak og til omteking av gamle tak.

Type

Produktet er beregnet til ett lags takteking med mekanisk innfesting og sveiste omlegg og overganger. Mataki UnoTech Nordic kan også benyttes i 2-lags takteking, som overlagsbelegg, sveiset til underlagsbelegget.

Materiale

UnoTech FR består av en fiberstamme av polyester som er impregnert og belagt med SBS polymermodifisert bitumen. Oversiden er bestrødd med finknust skifer og har en 12 cm omleggskant med tynn plast sveisefilm. Undersiden har tynn plast sveisefilm. Overflaten av finknust skifer leveres i flere farger

NOBB varenummer: 46316858

Dimensjon: Innhold pr rull 1x7m

Farge: Skifergrå. Konferer Mataki for flere farger.

Overflatebehandling: -

Øvrige opplysninger: -

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tak tekket med UnoTech Nordic rengjøres for nedfall, blader og barnåler, med myk kost. Harde mekaniske redskaper som kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste skal ikke benyttes. Høytrykkspyler skal ikke benyttes.

Mose eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnede typer grønske-fjernere i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når grønsken/mosen har løsnet.

Ettersyn/kontroll

Tak tekket med UnoTech Nordic krever intet annet ettersyn enn det som gjelder for alle typer tak. Tak bør generelt ettersees minst en gang om året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp må holdes åpne. Detaljer, overganger, beslag etc. inspiseres samtidig visuelt. Eventuelle skader repareres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Taktekning med UnoTech Nordic krever intet spesielt vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av UnoTech FR (eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider.

Nordic Waterproofing AB

Asfalt takbelegg 1024

Mataki UnoTech Nordic

NOBB varenr 46316858

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år

Garanti og vilkår

15 års skriftlig produktgaranti

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

-

Øvrige opplysninger

-

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Nortett AS
Postadresse	Håndverkveien. 6,
Postnr. og poststed	1820 Spydeberg
Telefon	69833440
E-post	firmapost@nortett.no
Internett	www.nortett.no