



HALOPROOF®

BUTYL DS TAPE XTRA



Produktbeskrivelse:

Dobbelttsidig butyl klebebånd til sammenføring og skjøting av; radonsperren HALOPROOF® RMS 400, knaste platen, grunnmur og torvtak platen HALOPROOF® Drain Tech PLUS, knaste og grunnmur platen HALOPROOF® Drain Tech BASE. HALOPROOF® Butyl DS Tape Xtra er en løsemiddelfri dobbelttsidig butyl tape med særdeles god klebeevne, og som benyttes ned i minus -5 °C. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater.

Haloproof® Butyl DS Tape Xtra har meget god vedheft til de fleste bygningsmaterialer og kan med fordel benyttes på betong, plastmaterialer, glass, lexan / plexiglass, treverk, aluminium og PVC

Montering

Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no



Teknisk data:

Tabell 1 Produktegenskaper for HALOPROOF® Butyl DS Tape Xtra

Egenskap	Verdier
Tykkelse	2,0mm.
Bredde	30mm
Lengde	20m.
Temperaturbestandighet	- 30 °C til + 90 °C.
Oppbevaring	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.
Brukstemperatur	- 5 °C til + 40 °C

Ytterligere beskrivelse av produktets egenskaper om betingelser for bruk finnes i Sintef TG nr: 20461. Haloproof® RMS 400 Radonmembran og i Sintef TG nr: 20475 Haloproof® Drain Tech PLUS Grunnmur og Torvtak plater.

All tilgjengelig informasjon om produktet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no