

Produktblad

Produkt

Mataki Takshingel - med folieavrivning



Produktgaranti 20 år



Primærtkking



Laveste takfall - 15 grader



Min monterings-temperatur +5 grader

Markedets beste klebesystem med 100% klebing på alle felt som overlapper. Mataki Takshingel med folieavrivning har plastbelagt bakside for renere og enklere legging.

Beskrivelse

Sterk

Mataki Takshingel er produsert av SBS-elastomatasfalt; et materiale med egenskaper som er overlegen alle andre takmaterialer. Mataki Takshingel har en høy fleksibilitet og rivestyrke; egenskaper man setter spesielt stor pris på når kanter, utsparinger og utspring skal monteres.

Tåler kulde

Mataki Takshingel er utviklet for nordisk klima, og er derfor svært kuldeelastisk. SBS-asfalten gjør shingelen mer smidig ved lave temperaturer.

Hard skiferoverflate

Den harde skiferoverflaten gir taket lang levetid ved at både overflatebelegget og fargene har svært god holdbarhet. Den ru overflaten holder snøen på taket og behovet for snøfangere vil dermed begrenses.

Selvklebende

Det sterke klebefeltet sikrer tett tak gjennom mange år.

20-års garanti

Produktblad

Mange års erfaring viser at Mataki Takshingel gir et tett og vedlikeholdsfritt tak. Nortett Takshingel er testet av Sintef Byggforsk, og har Teknisk Godkjenning. Mataki Takshingel er et "gjør det selv" produkt, legges raskt og greit med enkle verktøy.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	3,2 mm
Totalvekt	4300 ± 300 g/m ²
Stamme	Glassfiberfilt
Asfalt	SBS modifisert bitumen
Overflate	Natur- og/eller mineralskifer
Underside	Selvklebende SBS modifisert bitumen
Bredde	1000 mm ± 3 mm
Høyde	317 mm ± 3 mm

Bruksområde

Mataki Takshingel for legging på nye tak og omteking av gamle papptak eller shingeltak. Benyttes på "kalde tak" med takfall større enn 15° (1:4), takfall fra 19° (1:3) ved legging på gamle shingeltak. Ved takfall under 18° eller i værharde strøk benyttes alltid underlagsbelegg.

Monteringsbeskrivelse

Folien på baksiden som dekker "tungene" skal rives av. Husk å stifte shingelplatene i hver innskjæring mellom shingeltungene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Skal ikke monteres på lavere takfall enn 15 grader. Se monteringsanvisning for full veiledning www.mataki.no.

Forbruk

- Takets totale flate + 2 %
- 1 pakke fot/møne dekker 15 lm fot eller 11,25 lm møne

Referanse Byggforsk

525.861	Taktro av tre
544.105	Tekking med asfalt takshingel
525.101	Isolerte skrå tretak med lufting under undertak


Produktblad

Dokumentasjon


- Ytelseserklæring
- Monteringsanvisning
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Garanti
- Godkjenning


Finnes på våre nettsider

Produktsortiment


	Produktnavn	Farge	Mønster	Art.nr.	Nobbnr.
	Mataki Takshingel - med folieavrivning	Sort	Skrå	112105	45430893


Tilbehør

	Produktnavn Mataki Takfot og møneplate
---	--

	Produktnavn Mataki Asfaltlim
---	--

	Produktnavn Takstige
	Snøfangerkonsoll til shingel

	Produktnavn Mataki Kilrennebelegg
---	---

	Produktnavn Mataki Mønelufter
---	---

Produktblad



Produktnavn

Mataki takhatt til shingel



Produktnavn

Snøgelender



Produktnavn

Mataki Rubber Steel