

## Teknisk Produktblad

# Halotex W7 vindsperre

### Bruksområde

Halotex W7 Vindsperre er en av markedets mest dampåpne vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

### Produktegenskaper

Egenskap	Prøvem metode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Strekstyrke langs/tvers	EN 12311-1	185/90	N/50 mm
Bruddforlengelse langs/tvers	EN 12311-1	50 ±30/75±15	%
Vanntetthet	NS-EN 1928	W1	
Vanddampmotstand (Sd-verdi)	NS-EN ISO 12572	0,03	meter
Spikerfasthet langs/tvers	EN 12310-1	75±30/95±20	N

### Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys

### Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes

### Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

### Teknisk beskrivelse

Dimensjon	2,80 x 25 m
Vekt	100 g/m <sup>2</sup>
Materiale	3 sjikt. Polyetylen med polypropylen på hver side
Farge	Grå
Sd-verdi	0,03 m
UV-bestandighet	6 uker
Temperaturbestandighet	- 40 til + 80 °C