



HALOPROOF®

RADON SUMP STD

Bruksområde

HALOPROOF® Radon Sump STD er et sekundært tiltak ved radonsikringsarbeider. Radonbrønnen monteres i grunnen for å senke radongass, og skal aktiveres ved behov. Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. HALOPROOF® Radon Sump STD tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrænse.

Referanse Byggforsk serien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Radon Sump STD er produsert i 100% resirkulert aldringsbestandig plast. Radonbrønnen har kapasitet til å ventilere et areal på inntil 200 m². Radon Sump STD har 4 stk. 110 mm uttak, noe som gjør radonbrønnen meget fleksibel i bruk da den kan seriekobles ved behov. De 4 uttakene er støpt luft tette, og åpnes enkelt ved behov med håndsag. Tilpasset standard 110mm rør og rørdeler / tilbehør.















Montering

Se egen monteringsanvisning på våre websider www.mataki.no

Teknisk data:

Dimensjon:	Høyde: 150mm. Brekke: 420mm. Lengde: 420mm. Vekt ca: 1 kg
Annet:	Antall uttak: 4 stk. Rørdiameter uttak: 110mm.

HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF DS Tape Xtra	HALOPROOF Super Fix	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal-mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemlist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50		

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider www.mataki.no