

## Teknisk Produktblad

# Metrotile Takpanner

### Bruksområde

Metrotile Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak og ned til 8° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Metrotile Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres fra mønet og ned på taket. Lekteavstand: 368 mm på alle varianter. Festes med godkjent stift eller skruer. Metrotile Prestige festes med skruer. Kappes med platesaks eller skjæreutstyr (f.eks. sirkelsag eller vinkelsliper) med maks omdreining 4200 pr. minutt. Se monteringsveiledning for fullstendig informasjon.

### Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Sikkerhet ved brann	EN 13501-5	Bestått	BROOF
Orkantest	AS1170.2	Bestått	over 65

### Oppbevaring

Lagres tørt og liggende på pall.

### Gjenvinning

Metall gjenvinning.

### Håndtering av restavfall

Leveres ordinært avfallsmottak, sorteres som metallavfall.

### Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse Quartz	0,41 mm
Ståltykkelse Prestige/Prestige ACO	0,43 mm / 0,6 mm
Vekt pr m <sup>2</sup> Quartz	6,7 kg
Vekt pr m <sup>2</sup> Prestige/Prestige ACO	4,4 kg/6,7 kg
Min takfall m/forenklet undertak	10°
Min takfall m/taktro	8°
Takpanner pr m <sup>2</sup>	Quartz: 2,15 stk (0,465 m <sup>2</sup> ). Prestige: 1,93 stk (0,517 m <sup>2</sup> )
Bruttomål	Quartz: 1330 x 410 mm, Prestige: 1530 x 410 mm
Nettomål	Quartz: 1270 x 368 mm, Prestige: 1400 x 368 mm
Garanti	Opptil 40 år