



HALOPROOF®

RMS 400 RADONSPERRE

Bruksområde

HALOPROOF® Radonsperre legges inn i gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn i bygningen. Godkjent for bruk i Bruksklasse B.



Referanse Byggforsk serien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.



Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® RMS 400 er en 0,4mm tykk membran, produsert i 386 g/m2 polyolefin. Membranen er blå av farge og er svakt gjennomsiktig. HALOPROOF® RMS 400 er 100% resirkulerbar.



Montering














Se egen monteringsanvisning på våre websider www.mataki.no

Teknisk data:

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensjon: | Bredder: 0,5m – 1,0m - 2,0m – 4,0m Lengde: 25m |
| Temperaturbestandighet: | -30 °C til +80 °C. |
| Oppbevaring: | Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C. |

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og i Sintef TG nr: 20461

HALOPROOF TILBEHØR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| HALOPROOF DS Tape Xtra | HALOPROOF Super Fix | HALOPROOF Butyl Fleece Tape | HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape | HALOPROOF Butyl Seal | HALOPROOF Liquid Sealing | HALOPROOF LS Tape |
|  |  |  |  |  |  | |
| HALOPROOF Radon Sump STD | HALOPROOF Radon Tube | HALOPROOF Universal-mansjetter | HALOPROOF HaloBar Klemelist | HALOPROOF Komplett 100 | HALOPROOF Komplett 50 | |

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider www.mataki.no