

Teknisk Produktblad

Decra Qube Takpanner

Bruksområde

Med Decra[®] Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra[®] Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Kan legges ned til 12° på forenklet undertak og ned til 10° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg.

Monteringsbeskrivelse

Platene monteres på lekter med skjult spikring. Monteres ovenfra og ned. Enkel montering og enkle monteringsdetaljer. Se egen monteringsanvisning for detaljer.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemetode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Sikkerhet ved brann	EN 13501-5	Bestått	BROOF
Orkantest	AS1170.2	Bestått	over 65

Oppbevaring

Lagres tørt og forsvarlig stablet

Gjenvinning

Kan gjenvinnes

Håndtering av restavfall

Leveres ordinært avfallsmottak og sorteres som metall avfall

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,60 mm
Vekt pr m2	6,30 kg
Min. takfall	10°
Takpanner pr m2	2,47 stk (0,40 m2)
Bruttomål	1350x350 mm
Nettomål	1260x321 mm
Garanti	30 år