

## Teknisk Produktblad

# Mataki Halotex Xtreme Vindsperre

### Bruksområde

Halotex Xtreme Vindsperre er spesialdesignet for vårt svært værharde kystforhold. Klimaendringer har gjort at flere og større deler av landet opplever mer ekstreme værforhold, og Halotex Xtreme er svært godt egnet i hele landet.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex Xtreme vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

### Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemetode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Strekkestyrke - Langs	EN 12311-1	260	N/50 mm
Strekkestyrke - Tvers	EN 12311-1	250	N/50 mm
Bruddforlengelse - Langs	EN 12311-1	30	%
Bruddforlengelse - Tvers	EN 12311-1	60	%
Spikerfasthet - Langs	EN 12310-1	160	N
Spikerfasthet - Tvers	EN 12310-1	170	N
Sd-verdi	EN 12572 C	0,15	meter
Vanntetthet	EN 1928	W1	

### Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

### Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

### Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	1,30 og 3 m
Lengde	25 m
Vekt	180 g/m <sup>2</sup>
Materiale	Polyuretan
Farge	Grå
Overflate	Polyuretan
Underside	Polyester non-woven (fleece)
Sd-verdi	0,15 m
UV-bestandighet	3 måneder