

## Teknisk Produktblad

# Mataki Halotex RS10 undertak

### Bruksområde

Halotex RS10 er et vanntett og dampåpent forenklet undertak som kan monteres direkte på takstolene, eller på hardt underlag. Produktet egner seg både for isolerte skrå tretak eller på tak med kaldt ikke-luftet loftsrom. Kan benyttes på takfall ned til 10°. Sikker mot gjennomtramp. Mataki Halotex RS10 er også godkjent til bruk i luftespalte i forbindelse med flate tak og terrasse dekker. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av riktig undertak.

### Monteringsbeskrivelse

Halotex RS10 1,50 m bredde monteres på tvers av sperrene. Kan monteres rett på sperrene eller på taktro av f.eks. rupanel. For vertikal montering (fra takfot til møne) benyttes 1,30 m bredde. Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 10° og 18° takfall skal alltid sløyfebånd benyttes.

### Produktegenskaper

Egenskap	Prøvem metode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Brannmotstand (klasse)	EN 13859-1:2010	E	
Vanntetthet (klasse)	EN 13859-1:2010	W1	
Strekstyrke langs/tvers	EN 13859-1:2010	320/370	N/50 mm
Bruddforlengelse langs/tvers	EN 13859-1:2010	35/45	%
Rivestyrke langs/tvers	EN 13859-1:2010	220/200	N
Kuldemykhet	EN 13859-1:2010	-20	°C

### Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

### Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

### Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

### Teknisk beskrivelse

Dimensjon	1,3 x 25 m og 1,5 x 25 m
Vekt rull	7,15 og 7,7 kg
Vekt m <sup>2</sup>	220 gram
Overflate	Polyuretan
Underside	Polyester non-woven
Brannklasse	Klasse E
Sd-verdi	< 0,15 m
Vannsøyle	> 4000 mm
Temperaturområde	-40 til +90 °C
UV-motstand	Maks 3 måneder