

## Teknisk Produktblad

# Mataki Haloten Plan

### Bruksområde

Haloten Plan er primært utviklet med tanke på underlag for båndteking. Med nedfalsede omlegg sikrer man et helt slett underlag. Egner seg også ypperlig som underlagsbelegg for skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 1 år. Se anbefaling fra leverandør av primærteking, for valg av riktig undertak.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring skal minste takfall være 3°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20 x 2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Hvis belegget skal ligge åpent over lengre tid bør ikke sløyfer og lekter monteres før primærteking skal legges.

### Produktegenskaper

Egenskap	Prøvem metode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Rivestyrke Langs/Tvers	EN 12310-1	300/350	N
Strekfasthet Langs/Tvers	EN 12311-1	700/400	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs/Tvers	EN 12311-1	42/55	%
Vanntetthet	EN 1928 A	TETT (W1)	
Elastisitet i kulde	EN 1109	≤ -20	°C

### Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

### Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

### Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

### Teknisk beskrivelse

Lengde	12 meter
Bredde	1 meter
Vekt pr rull	21,6 kg
Vekt pr m <sup>2</sup>	1800 gram
Farge	Sort
Åpentid	12 måneder
Stamme	Polyester
Asfalt	SBS-modifisert bitumen
Overflate	Polyestervev
Underside	PP-vev