

Teknisk Produktblad

Mataki Halotex W25 Vindsperre

Bruksområde

Halotex W25 Vindsperre er en av markedets mest robuste og dampåpne vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre. Halotex W25 er også godkjent som dampåpent undertak, ideelt der man trenger et meget dampåpent undertak, som ikke bør være gjennomtrampsikket.

Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Strekstyrke - Langs	EN 12311-1	170	N/50 mm
Strekstyrke - Tvers	EN 12311-1	90	N/50 mm
Bruddforlengelse - Langs	EN 12311-1	< 100	%
Bruddforlengelse - Tvers	EN 12311-1	< 100	%
Vanntetthet 2 kPa	NS-EN 1928	W1	
Vanndampmotstand (Sd-verdi)	NS-EN ISO 12572	0,065	meter
Spikerfasthet - Langs	EN 12310-1	50	
Spikerfasthet - Tvers	EN 12310-1	60	

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Teknisk beskrivelse

Bredden	1,30, 2,80 og 3 m
Lengden	25 og 50 m
Vekt	120 g/m ²
Farge	Grå
Sd-verdi	0,065 m
UV-bestandighet	6 uker
Temperaturbestandighet	- 40 til + 80 °C
Materiale	3 sjikt. Polyetylen med polypropylen på hver side