

Produktblad

Produkt

Halotex TB 100



Innvendig



Utvendig



Eksposering maks 2 mnd

2 MND



Min monterings-
temperatur
+5 grader

Elastisk og klebrig butyl tettestjikt. Sikrer tette gjennomføringer.

Beskrivelse

Meget fleksibelt butyl tettestjikt for alle typer gjennomføringer i tak og vegg.

Teknisk beskrivelse

Bredde	100 mm
Lengde	10 m
Tykkelse	1 mm
Forpakning	6 ruller
Temperaturbestandighet	-30°C til +80°C
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C og +30°C
Rengjøring	Mekanisk

Produktblad

Bruksområde

Halotex TB 100 Butylbånd benyttes for å sikre lufttette overganger mellom undertak, vind- og dampsperre, og andre bygningsdeler. Egner seg også til sikring av gjennomføringer og reparasjoner. Kleber godt på alle bygningsmaterialer.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C. Må beskyttes mot UV-stråler innen 2 måneder. Porøse overflater bør primes før montering.

Dokumentasjon

- Produktblad
- Brosjyre

Finnes på våre nettsider
