

Teknisk Produktblad

Mataki Halotex Dampsperre med tape

Bruksområde

Mataki leverer mange typer dampsperre med hovedvekt på aldrings- og UV bestandig normgodkjent folie (blåfolie). Til vegg brukes dampsperre i tykkelse 0,15 og 0,20 mm med bredde 2,60 m. Til gulv og dekker, velg dampsperre 0,20 mm i bredde 4 m.

Folien er transparent, blåinnfarget, for å kunne se underliggende konstruksjoner. Alkalisk motstandsdyktighet gjør folien også egnet til bruk i betong.

Monteringsbeskrivelse

Monteres på innerside av varm konstruksjon for effektiv dampbeskyttelse.

Produktegenskaper

| Egenskap | Prøvem metode | Kontrollgrense/verdi | Enhet |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------|
| Brannklasse | EN 13984:2013 | F | |
| Vanntetthet | EN 13984:2013 | Godkjent | |
| Vanndampmotstand (Sd-verdi) | EN 13984:2013 | >40 | meter |
| Strekkestyrke | EN 13984:2013 | >20 | N/50 mm |
| Bruddforlengelse | EN 13984:2013 | >500 | % |
| Rivestyrke | EN 13984:2013 | 60 | N |
| Aldringsbestandighet | EN 13984:2013 | Godkjent | |
| Kjemikalieresistens | EN 13984:2013 | Godkjent | |

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|---|
| Dimensjoner | 0,15 og 0,20mm x 2,6x15m / 0,15mm x 3,0x15m |
| Tykkelse | 0,15 og 0,20 mm |
| Materiale | Polyetylene |