



HALOPROOF® RADON TUBE

Bruksområde

HALOPROOF® Radon Tube er meget godt egnet ved nybygg, og/eller til rehabiliteringsjobber der man skal gå rett opp hvor avsuget skal kobles til. HALOPROOF® Radon Tube tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrænse. HALOPROOF® Radon Tube anbefales benyttet der man klarer seg med en brønn, og ett oppstikk.

Referanse Byggforsk serien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Radon Tube er produsert i 100% resirkulert aldriingsbestandig plast. Tuben har kapasitet til å ventilere et areal på inntil 200 m². 110 mm tilkoblingsende er støpt igjen fra fabrikk, og er således helt lufttett. Åpnes enkelt ved behov med håndsag, og er da klar for videreføring med standard 110 mm rør og rørdeler / tilbehør.

Montering













Se egen monteringsanvisning på våre websider www.mataki.no



Teknisk data:

Dimensjon:	Total høyde: 750mm. Diameter bunn: 150mm.	Høyde fra bunn til innsnevring: 250mm. Diameter topp: 110mm.
Vekt:	Vekt ca 1 kg.	

HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF DS Tape Xtra	HALOPROOF Super Fix	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemlist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50		

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider www.mataki.no