

Produktblad

Produkt

Halotex Flex Tape



Innvendig

Min
monteringstemperatur
+5 grader

Byggtape til innendørs skjøting av dampsperre. Kleber godt til de fleste bygningsmaterialer.

Beskrivelse

Halotex Flex Tape er en tape med ensidig klebing med en tøyelig stamme av PE-folie, forsterket med polyesterarmering.

Teknisk beskrivelse

Bredde	60 mm
Lengde	25 meter
Forpakning	10 ruller
Temperaturbestandighet	-40°C til +100°C
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C og +30°C
Rengjøring	Mekanisk

Produktblad

Bruksområde

Halotex Flex Tape benyttes i innvendig konstruksjon for sikre lufttette skjøter på dampsperran, samt lufttette overganger mellom dampsperre og andre bygningsdeler. Egner seg også til reparasjoner og sikring av lufttette gjennomføringer. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, og fettfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C. Porøse underlag bør primes før montering.

Dokumentasjon

- Produktblad
- Brosjyre
- Godkjenning

Finnes på våre nettsider
