

Produktblad

Produkt

Mataki Halotex W25 undertak



Undertak



Eksposering maks 6 uker



Laveste takfall - 15 grader

Min monterings-
temperatur
+5 grader

Dampåpent

Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.

Beskrivelse

Halotex W25 Dampåpent undertak er en 120 g/m² UV-stabilisert duk med vannavstøtende overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylenfiberduk på over- og underside. Den trykte siden skal vende ut. Produktet har et integrert klebesystem som er både vann- og vindtett. Halotex W25 Dampåpent undertak tilfredsstiller Byggforsks anbefalte krav til vanntetthet, lufttetthet og vanddampgjennomgang.

Produktblad

Teknisk beskrivelse

Lengde	50 meter
Bredde	1,5 meter
Vekt pr rull	16,5 kg
Vekt pr m ²	120 gram
Overflate	Polypropylen
Underside	Polypropylen
Brannklasse	Klasse E
Sd-verdi	0,06
UV-motstand	6 uker

Bruksområde

Halotex W25 undertak er et meget lett og dampåpent undertak til bruk direkte på sperrene der hvor det ikke er behov for gjennomtrampsikring. Egner seg også til luftespalte i terrasser og flate tak. Halotex W25 kan brukes på takfall ned til 18°. På mindre takflater som f.eks. takopplett på småhus, kan Halotex W25 brukes på takfall ned til 15°, forutsatt at sløyfene er skrudd ned i sperrene for å sikre god klem i omleggsskjøtene. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak.

Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig forenklet undertak med horisontale skjøter. Vertikale skjøter tettes med spesiallim og klemmelister. Skal monteres med sløyfebånd for å hindre vanninnslag i spikerhull. Ønsker man montering på langs av sperrene kan man benytte Halotex W25 vindsperre som er nøyaktig samme produktet men kommer da i bredden 1,30 m og uten klebing. Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 15° og 18° takfall skal alltid sløyfebånd benyttes.

Forbruk

1,5 x 50 m dekker 70 m²

Referanse Byggforsk

525.102	Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre
525.106	Skrå tretak med kaldt loft
525.107	Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

Produktblad

Dokumentasjon


- Teknisk Produktblad
- Godkjenning
- Produktblad
- Monteringsanvisning
- Ytelseserklæring

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
Mataki Halotex W25 undertak	1,50 x 50 m	110935	50097085


Tilbehør

**Produktnavn**

Mataki Halotex TB 100

Mataki Halotex TN40

Mataki Nail Sealing PE45

**Produktnavn**

Mataki Halotex Mansjett

**Produktnavn**

Avstivningsstag Vindsperre

Mataki Halotex utvendig hjørne

**Produktnavn**

Mataki Halotex Master Tape