

Produktblad

Produkt

Halotex TN40



Utvendig

Min
monteringstemperatur
+5 grader

Armert dobbeltsidig butylbånd til bruk under sløyfer for å hindre vannsig i byggeperioden.

Beskrivelse

Halotex TN40 Sløfhebånd er et dobbeltsidig armert butylbånd med avrivningsfolie på den ene siden. Båndet er armert for å hindre strekk under montering.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--|
| Bredde | 40 mm |
| Lengde | 10 meter |
| Tykkelse | 1,5 mm |
| Forpakning | 10 ruller |
| Rengjøring | Mekanisk |
| Oppbevaring | Beskyttet mot direkte sol, mellom +5°C til +30°C |
| Temperaturbestandighet | -30°C til +130°C |

Produktblad

Bruksområde

Klebebånd for bruk mellom sløyfer og underlagsbelegg for å hindre vanninnslag i spikergjennomføringer. Kan også benyttes som tetting mellom bygningselementer. Kleber til de fleste bygningsmaterialer, metaller, samt myk og hard plast.

Monteringsbeskrivelse

Festes direkte på sløyfen eller undertaket. Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C.

Dokumentasjon

- Produktblad
- Brosjyre

Finnes på våre nettsider
