

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

# Mataki UnoTech Nordic

## Produktbeskrivelse

### Bruksområde

Mataki UnoTech Nordic brukes som ettlags takbelegg på skrå og flate tak. Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags takbelegg. Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki UnoTech Nordic kan også benyttes som løsliggende, ballastert eller innebygget membran. Aktuelle bruksområder er terrasser, singelbelagte tak, jorddekkende konstruksjoner.

### Materiale

UnoTech Nordic består av en fiberstamme av polyester som er impregneret og belagt med SBS polymermodifisert bitumen. Oversiden er bestrødd med finknust skifer og har en 12 cm omleggskant med tynn plast sveisefilm. Undersiden har tynn plast sveisefilm. Overflaten av finknust skifer leveres i flere farger

### Dimensjon

1 x 7 m

### Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk Produktblad

## Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Tak tekket med UnoTech Nordic rengjøres for nedfall, blader og barnåler, med myk kost. Harde mekaniske redskaper som kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste skal ikke benyttes. Høytrykkspyler skal ikke benyttes. Mose eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnede typer grønske-fjernere i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når grønsken/mosen har løsnet.

### Ettersyn/kontroll

Tak tekket med UnoTech Nordic krever ikke annet ettersyn enn det som gjelder for alle tak. Tak bør generelt ettersees minst en gang i året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp skal holdes åpne. Det vil likevel i forbindelse med nedbør kunne bli stående noe vann (opptil 3-4 cm) på flate tak. Tak tekket med UnoTech Nordic er beregnet til å tåle stående vann, og funksjon og holdbarhet forringes ikke av dette. Ettersyn innbefatter visuell kontroll av detaljer, overganger, beslag, dekorlist, EPDM-mansjetter etc. Eventuelle skader repareres. Slangeklemmer på EPDM-mansjetter etterstrammes.

### Vedlikeholdsintstruks og intervall

Taktekning med UnoTech Nordic krever intet spesielt vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av UnoTech Nordic (eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider

---

## **FDV dokumentasjon**

Forvaltning - drift - vedlikehold

### **Driftstekniske opplysninger**

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Mataki UnoTech Nordic har en antatt teknisk levetid uten utskifting på > 30 år

#### **Garanti og vilkår**

15 års skriftlig produktgaranti

#### **Øvrige opplysninger**

Fuktbestandighet: Mataki UnoTech Nordic påvirkes ikke av fukt

---

### **Kontaktinformasjon**

#### **Nordic Waterproofing AS**

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no