

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Metrotile Qube Takpanner

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Med Metrotile Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Metrotile Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Kan legges ned til 12° på forenklet undertak og ned til 10° på taktro med bitumenbasert underlagsbelegg.

Materiale

0,5 mm Aluzink stål.

Dimensjon

Bruttomål: 1350 x 350 mm

Nettomål: 1260 x 321 mm

Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk Produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. Ikke benytt stålbørste. Mose fjernes med hageslange og klorin blandet med 3-4 deler vann. Blandingen kosteres eller sprøytes på taket, og må virke i 2-3 dager.

Snømåking: Ved snømengder som utgjør mer enn 5,5 kN/m² må taket måkes. La det ligge igjen 20 cm snø når det måkes for å unngå direkte tråkk på panner og skader fra måkeutstyr.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minst 1 gang pr. år. Vær nøye med å sjekke utsatte steder som møne, avslutninger, overganger og gjennomføringer. Ved ettersyn, bruk gummisko med sklisikre såler. Tråkk alltid i nederkant av takpannen for å unngå skader på materialet.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Skader på overflaten repareres med Metrotile Reparasjonssett. Større skader/utskiftninger bør utføres av taktekker.

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Normal levetid er over 50 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring/vedlikehold.

Garanti og vilkår

30 års garanti.

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no