

## Teknisk Produktblad

# Mataki Halotex Dampsperre

### Bruksområde

Mataki leverer mange typer dampsperre med hovedvekt på aldrings- og UV bestandig normgodkjent folie (blåfolie). Til vegg brukes dampsperre i tykkelse 0,15 og 0,20 mm med bredde 2,60 m. Til gulv og dekker, velg dampsperre 0,20 mm i bredde 4 m.

Folien er transparent, blåinnfarget, for å kunne se underliggende konstruksjoner. Alkalisk motstandsdyktighet gjør folien også egnet til bruk i betong.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres på innerside av varm konstruksjon for effektiv dampbeskyttelse.

### Produktegenskaper

Egenskap	Prøvem metode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Brannklasse	EN 13984:2013	F	
Vanntetthet	EN 13984:2013	Godkjent	
Vanndampmotstand (Sd-verdi)	EN 13984:2013	> 40	meter
Strekkestyrke	EN 13984:2013	> 20	N/50 mm
Bruddforlengelse	EN 13984:2013	> 500	%
Rivestyrke	EN 13984:2013	> 60	N
Aldringsbestandighet	EN 13984:2013	Godkjent	
Kjemikalieresistens	EN 13984:2013	Godkjent	

### Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

### Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

### Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

### Teknisk beskrivelse

Dimensjoner	3,0x25m, 4,0x25m, 6,0x25m
Tykkelse	0,20 mm
Materiale	Polyetylene