

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Dekorlist

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki Dekorlist benyttes som listetekking på skrå tak tekket med takbelegg, med fall ned til 6°.

Materiale

Varmforsinket, kaldvalset stål med skiferstrø

Dimensjon

Ståltykkelse: 0,45mm

Lengde list: 1,25m

Sidekant list: 38mm

Farge

Rød, Skifergrå, Sort

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!

Unngå all form for skader på profilene ifm snømåking. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr år. Sjekk at ikke lister er løse og at innfesting sitter godt.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Skader utbedres ved å skifte ut skadet profil. Ny profil festes med Mataki Asfalt fugemasse og skrues fast med spesislagede festebrikker.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no