

Produktblad

Produkt

Mataki Takshingel - uten folieavrivning



Produktgaranti 30 år



Primærteking



Takvinkel min. 15 grader



Min monteringsstemperatur +5 grader

Mataki Takshingel for legging på nye og omteking av gamle tak. Ingen folieavrivning betyr mindre og enklere arbeid, og ikke minst betydelig mindre avfall. Det sterke klebefeltet sikrer tett tak gjennom mange år.

Beskrivelse

Sterk

Mataki Takshingel er produsert av SBS-elastomatasfalt; et materiale med egenskaper som er mye bedre enn alle andre takmaterialer.

Mataki Takshingel har en svært høy fleksibilitet og rivestyrke; egenskaper man setter spesielt stor pris på når kanter, utsparinger og utspring skal monteres.

Tåler kulde

Mataki Takshingel er utviklet for nordisk klima, og er derfor svært kuldeelastisk. SBS-asfalten gjør shingelen mer smidig ved lave temperaturer.

Hard skiferoverflate

Den harde skiferoverflaten gir taket lang levetid ved at både overflatebelegget og fargene har svært god holdbarhet. Den ru overflaten holder snøen på taket og behovet for snøfangere vil dermed begrenses.

Selvklebende

Produktblad

Ingen folieavrivning betyr mindre og enklere arbeid, og ikke minst betydelig mindre avfall. Det sterke klebefeltet sikrer tett tak gjennom mange år.

30-års garanti

Mange års erfaring viser at Mataki Takshingel gir et tett og vedlikeholdsfritt tak. Mataki Takshingel er testet av Sintef Byggforsk, og har Teknisk Godkjenning. Mataki Takshingel er et "gjør det selv" produkt, legges raskt og greit med enkle verktøy.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	3,2 mm
Totalvekt	4300 ± 300 g/m ²
Stamme	Ca 120 g/m ² glassfiberfilt
Asfalt	SBS modifisert bitumen
Overflate	Natur- og/eller mineralskifer
Underside	Selvklebende SBS modifisert bitumen
Bredde	1000 mm ± 3 mm
Høyde	317 mm ± 3 mm

Bruksområde

Mataki Takshingel for legging på nye tak og omteking av gamle papptak eller shingeltak. Benyttes på "kalde tak" med takfall større enn 15°. Takfall fra 19° ved legging på gamle shingeltak. Ved takfall under 18° eller i værharde strøk benyttes alltid underlagsbelegg.

Monteringsbeskrivelse

Takshingel er enkelt å montere selv. Alt som trengs er: hammer, pappstift 25x2,8, pappkniv, snor, asfaltlim, takfot og møneplater. Hvis taket har kilrenne, må du ha kilrennebelegg.

Ingen folie skal rives av på baksiden av takshingelen. På takfot- og møneplater må folien rives av. Husk å stifte shingelplatene i hver innskjæring mellom shingeltungene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Forbruk

- Takets totale flate + 2 %.
- 1 pakke fot/møne dekker 15 lm fot eller 7,5 lm møne

Produktblad

Referanse Byggforsk

544.105	Tekking med asfalt takshingel
525.861	Taktro av tre
525.101	Isolerte skrå tretak med lufting under undertak

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Godkjenning
- Garanti
- Teknisk Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Produktblad
- Monteringsanvisning
- Brosjyre

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Mønster	Art.nr.	Nobbnr.
Mataki Takshingel - uten folieavrivning	Sort	Skrå	110010	51134765
Mataki Takshingel - uten folieavrivning	Grå	Skrå	110494	51134803
Mataki Takshingel - uten folieavrivning	Rød	Skrå	110234	51134784
Mataki Takshingel - uten folieavrivning	Gråmix	Skrå	110590	51134818
Mataki Takshingel - uten folieavrivning	Rødmix	Skrå	110701	51134822

Tilbehør

**Produktnavn**

Mataki Takfot og møneplate

**Produktnavn**

Kilrennebelegg

**Produktnavn**

Mataki Asfaltlim

Produktblad



Produktnavn

Takstige

Snøfangerkonsoll til shingel



Produktnavn

Mataki Mønelufter



Produktnavn

Mataki takhatt til shingel



Produktnavn

Snøgelender



Produktnavn

Mataki Rubber Steel (Fast Flash)