

Produktblad

Produkt

Haloproof RMS 3500



Radonsperre i grunn



Åpen flamme / propan

Haloproof RMS 3500 er godkjent som radonmembran i klasse A, B og C. Benyttes også som underlagsbelegg til 2-lags tekking.

Beskrivelse

Haloproof RMS 3500 radonmembran er en SBS modifisert bitumen membran med en polyester armert stamme. Mataki RMS 3500 sammenføres ved bruk av åpen flamme, og kan med stor fordel benyttes hele året.

Teknisk beskrivelse

Dimensjoner	1,0 x 10 m
Nominell tykkelse	2,7 mm
Nominell vekt	3,5 kg/m ²
Stamme	Polyesterfilt
Asfalt	SBS modifisert bitumen

Produktblad

Bruksområde

Haloproof RMS 3500 er en radonsperre som innehar Sintef Teknisk Godkjenning for beskyttelse mot radon i bruksklasse A, B og C. Er på grunn av sin meget høye styrke særdeles godt egnet til bruk i bruksklasse A.

Haloproof RMS 3500 kan også benyttes som underlag i en 2-lags tekking, hvor overlaget er Mataki Ettlags Sveisebelegg som festes gjennom helklebing ved helsveising. Systemet er beregnet for både nyproduksjon og rehabilitering. Minste anbefalte takhelling er 1:40.

Monteringsbeskrivelse

For bruk som radonsperre, se vår monteringsveiledning for Haloproof RMS 3500.

For bruk som underlag i en 2-lags tekking skal Haloproof RMS 3500 monteres av taktekker med fagkunnskap i tekking av flate tak. Kan festes mekanisk, legges løst eller helklebes. Omlegg og overganger til detaljer sveises sammen, slik at det danner et heldekkende tett sjikt.

Referanse Byggforsk

520.706

Radon. Byggtekniske tiltak, nye bygg

701.706

Radon. Byggtekniske tiltak, eksisterende bygg

Dokumentasjon

- Monteringsanvisning
- Ytelseserklæring
- Produktblad
- Teknisk Produktblad
- Godkjenning
- EPD Miljødeklarasjon

Finnes på våre nettsider

Produktblad

Produktsortiment

Produktnavn	1x10m	Art.nr.	Nobbnr.
Haloproof RMS 3500	1x10 m	111902	47446518

Tilbehør



Produktnavn

Haloproof Butyl Seal

Haloproof Liquid Sealing



Produktnavn

RMS Klemlist

Haloproof Radon Sump STD

Haloproof Radon Tube

Produktnavn

FR Rims