



HALOPROOF®

Acryl OB-XL Tape



Bruksområde

Ensidig akryl klebebånd til sammenføring av overlapp og skjøt ved bruk av HALOPROOF® RMS 1000 Radonsperre.

Benyttes sammen med HALOPROOF® Butyl DS-XL Tape for komplett skjøt.

Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Referanser fra Byggforskerien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Acryl OB-XL Tape er en løsemiddelfri ensidig tape med akrylklebing, og med en stamme av UV-stabilisert PE-folie.

Kan benyttes ned i minus -10 °C.

HALOPROOF® Acryl OB-XL Tape er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i HALOROOFF® sortimentet, noe som gir en sikker og god sammenføring.

HALOPROOF® Acryl OB-XL Tape inngår i Sintef TG 20627.














Montering

Se egen monteringsanvisning på våre websider www.mataki.no

Teknisk data:

Dimensjon:	Bredde: 60mm. Lengde: 25m.
Temperaturbestandighet:	-40 °C til +100 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +30 °C.

HALOPROOF TILBEHØR

						
HALOPROOF RMS 1000 Radonmembran	HALOPROOF Butyl DS-XL Tape	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
						
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemelst			

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på vår webside www.mataki.no