



HALOPROOF® LS TAPE

Bruksområde

Ekspanderende skumgummi bånd med selvklebende tape til bruk som forskaling / stenge ved bruk av Haloproof® Liquid Sealing tettemasse. Settes sammen til en tett forskaling / stenge hvorpå man heller Liquid Sealing inne i avstengnet og rundt gjennomføringene. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater.

Referanser fra Byggforskerien

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® LS Tape ekspanderer opp til 30mm i høyde. Brukstemperatur fra +5 til +40 °C. Ved montering i temperaturer ned mot -5 °C grader så limes listen med HALOPROOF® Super Fix eller ved at man tilfører varmluft for å sikre vedheft.



Montering













Se egen monteringsanvisning på våre websider www.mataki.no

Teknisk data:

Dimensjon:	Bredde: 20mm. Lengde: 6m. Ekspanderer til: 30mm
Temperaturbestandighet:	-30 °C til +80 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad.

HALOPROOF TILBEHØR

					
HALOPROOF RMS 400 Radonmembran	HALOPROOF Super Fix	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF Liquid Sealing
					
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemelist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider www.mataki.no