

Produktblad

Produkt

Mataki Parkettunderlag



Innvendig

Mataki Parkettunderlag, for flytende parkett og laminatgulv. Trinnlyddemping opptil 20 dB.

Mataki Parkettunderlag er produsert av skummet polyetylen med densitet 30 kg/m³. Kombiunderlaget er laminert til en 100 my PE-folie ved oppvarming.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tykkelse | 2 og 3 mm |
| Dimensjon | 1 x 15 m |
| Volumvekt | 30 kg/m ³ |
| Aldringsbestandig | 50 år |

Produktblad

Bruksområde

Mataki Parkettunderlag er en høykvalitets trinnlyddemper (opptil 20 dB) for flytende parkett og laminatgulv. Parkettunderlaget leveres i 2 tykkelser, 2 og 3 mm. Til parkett anbefales brukt 3 mm. Til tynnere gulv, f.eks. laminat, anbefales 2 mm for å unngå svikt i gulvet. Begge tykkelser leveres også som kombiunderlag. Dvs. at det er laminert på en 100 my tykk folie. Disse fungerer som fuktsperre mot betong, og erstatter 0,20 mm aldringsbestandig folie som fuktsperre. Parkettunderlag uten folie brukes på gulvkonstruksjoner som ikke avgir fuktighet.

Dokumentasjon

- Produktblad

Finnes på våre nettsider
