

## Teknisk Produktblad

# Mataki Halotex D20 dampbrems

### Bruksområde

Halotex D20 er en dampbrems for bruk innvendig eller til bruk utenfra ved rehabilitering. Egner seg godt for bruk ved tilleggisolering fra utsiden der man ønsker en ny diffusjonstetting uten å rive på innsiden. Kan brukes både ved forenklet undertak og luftet takkonstruksjon. Halotex D20 er mye mer dampåpen (Sd-verdi 2,0 meter) enn en vanlig dampsperre, men samtidig tett nok til å fungere som en dampsperre. Erstatter vanlig dampsperre, og monteres med klemte eller limte skjøter.

### Teknisk beskrivelse

Dimensjon	2,7 x 25 m
Vekt/rull	6,1 kg
Vekt/m <sup>2</sup>	90 g
Overflate	PE-Copolymer
Underflate	PP-fiberduk
Sd-verdi	< 2 m
Farge	Hvit, delvis gjennomsiktig

### Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

### Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

### Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

### Monteringsbeskrivelse

Halotex D20 monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes. Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre. Man slipper perforering av dampsperran ved montering av skjult elektrisk anlegg. På grunn av kondensfare skal maksimalt 1/4 av isolasjonen i veggen monteres på innsiden av dampsperran.