

Produktblad

Produkt

Mataki Halotex DS 200 dampsperre



Innvendig

Halotex DS 200 brukes som innvendig dampsperre for å få økt isolasjonseffekt, gir bedre varmerefleksjon, bedre damptetthet og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling.

Beskrivelse

Halotex DS 200 har en robust oppbygning. En armert Polyetylen film med aluminiumbelegg sørger for både styrke og smidighet.

Teknisk beskrivelse

Dimensjon	1,5 x 50 m
Vekt/rull	12,5 kg
Vekt/m ²	170 gr
Overflate	Aluminium belagt
Underflate	Polyetylen film
Brannklasse	Klasse E
Sd-verdi	> 200 m
Vanntetthet	2 kPa
Temperaturområde	-40 til +80 °C

Produktblad

Bruksområde

Halotex DS 200 brukes som innvendig dampsperre for å få økt isolasjonseffekt, gi bedre varmerefleksjon, bedre damptetthet og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling. Tester og beregninger viser at Halotex DS 200 øker varmeisolasjonen med opptil 10%. Den beskytter mot skadelig elektromagnetisk stråling opptil 99 %. Sertifiserte tester (Fraunhofer Institute, Tyskland) viser at Halotex DS 200 sørger for hele 50 % varmerefleksjon. Ideel som dampsperre både på vegg og i tak.

Monteringsbeskrivelse

Halotex DS 200 monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes. Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre, samtidig som man ivaretar refleksfunksjonen mest effektivt. Man slipper perforering av dampsperran ved montering av elektrisk anlegg.

Forbruk

Dekker 75 m²

Referanse Byggforsk

523.255	Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
573.121	Materialer til luft- og dampetting

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad

Finnes på våre nettsider

Tilbehør



Produktnavn	Art.nr.	Nobbnr.
HALOTEX PAPER TAPE 60MMX40M	740012	51275280
HALOTEX FLEX TAPE 60MMX25M	742044	51275276