

Teknisk Produktblad

Mataki Super Safe Xtra

Bruksområde

Mataki Super Safe Xtra er et ettlags selvklebende takbelegg for montering på nye tak og omteking av gamle papptak ned til 3°. Ved terrassetekking kan Super Safe Xtra monteres ned til 1,5°. Egner seg til tekking av alle typer skråtak, også funkistak.

Monteringsbeskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Inntrukket klebefelt sikrer 100% klebing i omlegg. Hver rull festes med 27 skruer, hvor hvert festepunkt i omlegget er anvist på rullen. Endeskjøter og gavler sikres med 3 skruer. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget trækkes til i skjøtene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvem metode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Ytre brannpåvirkning	EN 13707:2004 / A1:2009	FROOF (t2)	
Brannklasse	EN 13707:2004 / A1:2009	F	
Vanntetthet	EN 13707:2004 / A1:2009	Tett	
Strekkestyrke Langs/Tvers	EN 13707:2004 / A1:2009	800 ± 150/600 ± 100	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs/Tvers	EN 13707:2004 / A1:2009	45/55 ± 10	%
Motstand mot statisk last	EN 13707:2004 / A1:2009	≥ 10	kg
Slagmotstand metode B	EN 13707:2004 / A1:2009	≥ 1000	mm
Rivestyrke Langs/Tvers	EN 13707:2004 / A1:2009	200/275 ± 50	N
Spaltstyrke i skjøt	EN 13707:2004 / A1:2009	100 ± 40	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	EN 13707:2004 / A1:2009	600 ± 100	N/50 mm
Kuldemykhet	EN 13707:2004 / A1:2009	≤ -20	°C

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys. Pallene skal ikke stables på hverandre.

Ved temperaturer lavere enn +5°C skal rullene lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering.

Gjenvinning

Restavfall kan gjenvinnes ved godkjent mottak.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending. Produktet skal leveres ved godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Teknisk Produktblad

Teknisk beskrivelse

Bredde	1 m
Lengde	7 m
Overflate	Skifer eller mineralgranulat
Farge	Sort og grå
Omlegg	Inntrukket klebefelt 120 mm
Stamme	Polyester
Vekt rull	29 kg
Vekt m ²	4,14 kg