



HALOPROOF® LIQUID SEALING



Produktbeskrivelse:

Haloproof® Liquid Sealing er en selvutjevneende en-komponent tettemasse til lufttetting rundt gjennomføringer i HALOPROOF® radonmembraner. Lag en forskaling / stenge rundt gjennomføringene med HALOPROOF® LS Tape. Hell så Liquid Sealing i formen opp til en tykkelse på minimum 5mm. Liquid Sealing danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsettes ovenpå. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Kan uten problemer benyttes ned i minus – 5 °C på rent og tørt underlag. Haloproof® Liquid Sealing vil være permanent elastisk. Tilfredsstiller BREEAM-NOR sine krav til emisjoner innendørs.

Montering

Se monteringsanvisninger for de forskjellige Haloproof® radonmembraner og grunnmur torvtaksplater som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no



Teknisk data:

Tabell 1 Produktegenskaper for Haloproof® Super Fix

Egenskap	Verdi og toleranse
Produkt	SMP / silan-modifiseret polymer
Farge	Lys blå
Volum	Inneholder 5 kg
Temperaturbestandighet	- 40 °C til + 90 °C
Densitet	ca 1,68 g/cm ³ , p.r. EN 542 @ +20 °C
Viskositet	Medium pasta viskositet ved + 20 °C
	Se også HMS-Sikkerhetsdatablad

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget produktblad og HMS-Sikkerhetsdatablad.

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no