

Produktblad

Produkt

Mataki Takfot og møneplate



Produktgaranti 30 år



Primærtetting



Laveste takfall - 15 grader



Min monterings-temperatur +5 grader

Mataki Takfot og møneplater er tilpasset Mataki Takshingel.

Sterk

Mataki Takshingel er produsert av SBS-elastomatasfalt; et materiale med egenskaper som er overlegen alle andre takmaterialer.

Mataki Takshingel har en svært høy fleksibilitet og rivestyrke; egenskaper man setter spesielt stor pris på når kanter, utsparinger og utspring skal monteres.

Tåler kulde

Mataki Takshingel er utviklet for nordisk klima, og er derfor svært kuldeelastisk. SBS-asfalten gjør shingelen mer smidig ved lave temperaturer.

Hard skiferoverflate

Den harde skiferoverflaten gir taket lang levetid ved at både overflatebelegget og fargene har svært god holdbarhet. Den ru overflaten holder snøen på taket og behovet for snøfangere vil dermed begrenses.

Selvklebende

Ingen folieavrivning betyr mindre og enklere arbeid, og ikke minst betydelig mindre avfall. Det sterke klebefeltet sikrer tett tak gjennom mange år.

30-års garanti

Produktblad

Mange års erfaring viser at Mataki Takshingel gir et tett og vedlikeholdsfritt tak. Mataki Takshingel er testet av Sintef Byggforsk, og har Teknisk Godkjenning. Mataki Takshingel er et "gjør det selv" produkt, legges raskt og greit med enkle verktøy.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	3,2 mm
Totalvekt	4300 ± 300 g/m ²
Stamme	Ca 120 g/m ² glassfiberfilt
Asfalt	SBS modifisert bitumen
Overflate	Natur- og/eller mineralskifer
Underside	Selvklebende SBS modifisert bitumen
Lengde	1000 ± 3 mm
Bredde	333 mm ± 3 mm

Bruksområde

Mataki Takfot og møneplater benyttes sammen med Mataki Takshingel. Fungerer både som fotplater for nederste shingelrad, eller som møneplater på takmønet.

Monteringsbeskrivelse

Folien på baksiden må rives av. Monteres fortløpende uten overlapp som takfotplater. Ved bruk på mønet deles platene i 3 deler og legges med overlapp. Må stiftes med 4 stift i hver plate.