

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

# Mataki 2-lags takteking

## Produktbeskrivelse

### Bruksområde

Mataki 2-lags tekkesystem for skrå og flate tak, både som synlig takteking og som innebygget membran.

I Mataki 2-lags takteking (synlig takteking, eksponert for vær og vind) benyttes DuoTech Base til første lag og UnoTech FR til andre lag (overlag).

I Mataki 2 lags membran (innebygget tettesjikt for flate tak), benyttes DuoTech Base til både første og andre lag.

Mataki 2-lags kan legges på alle vanlige typer underlag. DuoTech til membran kan benyttes i alle vanlige konstruksjoner.

Alternative kombinasjoner med andre typer Mataki underlag og overlag kan også benyttes.

### Materiale

Mataki UnoTech FR overlag har stamme av polyesterfilt. Stammen er impregnert med bitumen. Produktet er belagt med SBS polymerasfalt på begge sider, har skiferstrø på oversiden og sveisefolie på undersiden som skal smeltes samtidig med helsveising til første lag.

Mataki DuoTech Base underlag har en stamme av polyesterfilt. Stammen er impregnert med bitumen og belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. Produktets overside er bestrødd med finkornet sand og undersiden er dekket med en tynn plastfolie som skal smeltes samtidig med sveising av omlegg og tverrskjøter.

### Dimensjon

Mataki UnoTech FR: 7,5 x 1,0 m

Mataki DuoTech Base: 10 x 1,0 m

### Henvisninger

- Teknisk produktblad

## Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Tak tekket med Mataki 2-lags tekkesystem rengjøres for nedfall, blader og barnåler, med myk kost. Harde mekaniske redskaper som kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste skal ikke benyttes. Høytrykkspyler skal ikke benyttes.

Mose eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnede typer grønske-fjernere i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når

grønsken/mosen har løsnet.

### Ettersyn/kontroll

Tak tekket med Mataki 2-lags tekkesystem krever intet annet ettersyn enn det som gjelder for alle typer tak. Tak bør generelt ettersees minst en gang om året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp må holdes åpne. Det vil likevel i forbindelse med nedbør kunne bli stående noe vann (opptil 3-4 cm) på flate tak.

Tak tekket med Mataki 2-lags tekkesystem er beregnet til å tåle stående vann, og funksjon og holdbarhet forringes ikke av

## **FDV dokumentasjon**

Forvaltning - drift - vedlikehold

dette. Ettersyn innbefatter visuell kontroll av detaljer, overganger, beslag, dekorlist, EPDM-mansjetter etc. Eventuelle skader repareres. Slangeklemmer på EPDM-mansjetter etterstrammes.

### **Vedlikeholdsintstruks og intervall**

Takteking med Mataki 2-lags tekkesystem krever intet spesielt vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av UnoTech FR, DuoTech Base (eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider.

### **Driftstekniske opplysninger**

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år

#### **Garanti og vilkår**

15 års skriftlig produktgaranti

#### **Øvrige opplysninger**

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt

### **Kontaktinformasjon**

#### **Nordic Waterproofing AS**

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no