

Teknisk Produktblad

Mataki Halotex Firesafe UV

Bruksområde

Vindsperran er godkjent i bygg i brannklasse 2 og 3, risikoklasse 1-6 for brannkrav knyttet til utvendig overflate. Halotex Firesafe UV er en UV-bestendig vindsperre for bruk under spalteledning, med spalter opp til 50 mm. Begrenset oppad til 40 % av totalflaten.

Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig vindtetting med horisontale eller vertikale skjøter. Skjøter og gjennomføringer tettes godt med tape og fugemasse.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Brannmotstand (klasse)	EN 13859-2:2014	B1	
Vanntetthet (klasse)	EN 13859-2:2014	W1	
Vanndampmotstand (Sd-verdi)	EN 13859-2:2014	0,13	meter
Strekkestyrke langs/tvers	EN 13859-2:2014	340/240	N/50 mm
Bruddforlengelse langs/tvers	EN 13859-2:2014	50/70	%
Rivestyrke langs/tvers	EN 13859-2:2014	210/300	N
Kuldemykhet	EN 13859-2:2014	-20	°C

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Teknisk beskrivelse

Dimensjon	1,5 x 25 m og 3 x 25 m
Vekt/rull	7,3 og 14,6 kg
Vekt/m ²	195 gr
Farge	Sort
Overflate	Polyuretan
Underside	Polyester non-woven
Brannklasse	B, s1, d0
Sd-verdi	< 0,13 m
Vannsøyle	> 4000 mm
Temp.område	-40 til +80 C°
UV-motstand	10 år