

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Mataki UnoTech Lessnox

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki UnoTech FR Lessnox brukes som ettlags takbelegg på skrå og flate tak. Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags takbelegg. Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki UnoTech FR Lessnox kan også benyttes i 2-lags takteking, som overlagsbelegg, sveiset til underlagsbelegget.

Materiale

UnoTech FR Lessnox består av en fiberstamme av polyester som er impregneret og belagt med SBS polymermodifisert bitumen. Oversiden er bestrødd med finknust skifer og har en 12 cm omleggskant med tynn plast sveisefilm. Undersiden har tynn plast sveisefilm. Overflaten av finknust skifer leveres i flere farger

Dimensjon

7,5 x 1,0 m

Henvisninger

- Produktdatablad Norsk UnoTech FR Lessnox
- Produktbrosjyre Mataki UnoTech LESSNOX FR

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Tak tekket med UnoTech FR Lessnox rengjøres for nedfall, blader og barnåler, med myk kost. Harde mekaniske redskaper som kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste skal ikke benyttes. Høytrykkspyler skal ikke benyttes.

Mose eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnede typer grønske-fjernere i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når

grønsken/mosen har løsnet.

Ettersyn/kontroll

Tak tekket med UnoTech FR Lessnox krever intet annet ettersyn enn det som gjelder for alle typer tak. Tak bør generelt ettersees minst en gang om året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp må holdes åpne. Detaljer, overganger, beslag etc. inspiseres samtidig visuelt. Eventuelle skader repareres.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Taktekning med UnoTech FR Lessnox krever intet spesielt vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av UnoTech FR Lessnox (eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år

Garanti og vilkår

15 års skriftlig produktgaranti

Øvrige opplysninger

Påvirkes ikke av fukt

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no