

Teknisk Produktblad

Metrotile Takpanner

Bruksområde

Metrotile Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak og ned til 8° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Metrotile Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

Monteringsbeskrivelse

Monteres fra mønet og ned på taket. Lekteavstand 368 mm på Quartz og Prestige ACO, og 370 mm på Prestige. Festes med godkjent stift eller skrue. Metrotile Prestige festes med skruer. Kappes med platesaks eller skjæreutstyr (f.eks. sirkelsag eller vinkelsliper) med maks omdreining 4200 pr. minutt. Se monteringsveiledning for fullstendig informasjon.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Sikkerhet ved brann	EN 13501-5	Bestått	BROOF
Orkantest	AS1170.2	Bestått	over 65

Oppbevaring

Lagres tørt og liggende på pall.

Gjenvinning

Metall gjenvinning.

Håndtering av restavfall

Leveres ordinært avfallsmottak, sorteres som metallavfall.

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,43 mm
Vekt pr m ² Quartz	6,7 kg
Vekt pr m ² Prestige/Prestige ACO	4,4 kg/6,7 kg
Min takfall u/undertak	10°
Min takfall m/undertak	8°
Takpanner pr m ²	Quartz: 2,15 stk (0,465 m ²). Prestige: 1,93 stk (0,517 m ²)
Bruttomål	Quartz: 1330 x 410 mm, Prestige: 1530 x 410 mm
Nettomål	Quartz: 1270 x 368 mm, Prestige: 1400 x 370 mm, Prestige ACO: 1400 x 368 mm
Garanti	Opptil 40 år