

Teknisk Produktblad

Decra Takpanner

Bruksområde

Decra[®] Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak og ned til 8° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra[®] Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

Monteringsbeskrivelse

Monteres fra mønet og ned på taket. Lekteavstand 368 mm på Classic og 370 mm på Elegance. Festes med godkjent stift eller skrue. Decra Elegance festes med skruer. Kappes med platesaks eller skjæreutstyr (f.eks. sirkelsag eller vinkelsliper) med maks omdreining 4200 pr. minutt. Se monteringsveiledning for fullstendig informasjon.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Sikkerhet ved brann	EN 13501-5	Bestått	BROOF
Orkantest	AS1170.2	Bestått	over 65

Oppbevaring

Lagres tørt og liggende på pall.

Gjenvinning

Metall gjenvinning.

Håndtering av restavfall

Leveres ordinært avfallsmottak, sorteres som metallavfall.

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,43 mm
Vekt pr m ² Classic	6,7 kg
Vekt pr m ² Elegance	5,5 kg
Min takfall m/forenklet undertak	15°
Min takfall m/taktro	10°
Takpanner pr m ²	2,15 stk (0,465 m ²)
Bruttomål	1330x410 mm
Nettomål	1260x369 mm
Garanti	Opptil 40 år