



HALOPROOF®

RMS klemlist

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® HaloBar Klemlist er en galvanisert stålprofil beregnet benyttet til innfesting av radonmembraner.

Typisk bruksområde er innfesting av radonmembranen på innsiden av betongvegger og på forskjellige typer lettklinker blokker.

Montering

Radonmembranen føres opp på vertikal flate hvorpå man legger en streng med Butylmasse mellom radonmembranen og veggen.

Radonmembranen klemmes mot veggen og man monterer klemlisten ved og borre huller $\varnothing 5\text{mm}$ for deretter å slå fast spikerpluggen slik at klemlisten klemmer det hele sammen.

Se egen monteringsanvisning på våre websider www.mataki.no



Teknisk data:

Tabell 1 Mål og toleranser for HALOPROOF® HaloBar Klemlist

Egenskap	Verdier
Lengde	2200 mm
Bredde	34,6 mm
Tykkelse	1 mm
Vekt	0,32 kg/m
Hull diameter	$\varnothing = 6\text{mm}$
Hull avstand	100 mm CC
Forpakning	10 stk. p.r. bunt
Material kvalitet	EN 1.0142-DX51D Z275

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider www.mataki.no