

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

# Mataki Takshingel - uten folieavrivning

## Produktbeskrivelse

### Bruksområde

Mataki Takshingel for legging på nye tak og omteking av gamle papptak eller shingeltak. Benyttes på "kalde tak" med takfall større enn 15°. Takfall fra 19° ved legging på gamle shingeltak. Ved takfall under 18° eller i værharde strøk benyttes alltid underlagsbelegg.

### Materiale

Glassfiltstamme belagt med SBS-asfalt. Deler av undersiden er belagt med plastfilm. Oversiden er bestrødd med mineral- eller skifergranulat.

### Dimensjon

Hver shingelplate har bredde på 1000 mm.

### Farge

Grå, Gråmix, Rød, Rødmix, Sort

### Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- Produktblad
- Teknisk produktblad

## Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost.

NB! Ikke stålbørste!

Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget.

Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

### Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelse, lekkasjer og manglende klebing.

### Vedlikeholdsintstruks og intervall

Reparasjon:

Skader utbedres med lapp av Mataki Shingel. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

---

## **FDV dokumentasjon**

Forvaltning - drift - vedlikehold

Utskiftning:

Ny takshingel kan legges på gammel shingel i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

---

### **Driftstekniske opplysninger**

#### **Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Materialets normale levetid er 30-35 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

#### **Garanti og vilkår**

30 års garanti

---

### **Kontaktinformasjon**

#### **Nordic Waterproofing AS**

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no