

Produktblad

Produkt

Mataki Halotex D20 dampbrems



Innvendig



Dampåpent

Halotex D20 er en innvendig dampbrems med Sd-verdi på 2,0 m som muliggjør uttørking begge veier.

Beskrivelse

Halotex D20 har en robust oppbygning av polypropylen ikke-vevet fiber med et copolymer belegg. Produktet har et gjennomsiktig slik at man kan se lekter eller sperrer igjennom.

Teknisk beskrivelse

Dimensjon	2,7 x 25 m
Vekt/rull	6,1 kg
Vekt/m ²	90 g
Overflate	PE-Copolymer
Underflate	PP-fiberduk
Sd-verdi	< 2 m
Farge	Hvit, delvis gjennomsiktig

Produktblad

Bruksområde

Halotex D20 er en dampbrems for bruk innvendig eller til bruk utenfra ved rehabilitering. Egner seg godt for bruk ved tilleggsisolering fra utsiden der man ønsker en ny diffusjonstetting uten å rive på innsiden. Kan brukes både ved forenklet undertak og luftet takkonstruksjon. Halotex D20 er mye mer dampåpen (Sd-verdi 2,0 meter) enn en vanlig dampsperre, men samtidig tett nok til å fungere som en dampsperre. Erstatte vanlig dampsperre, og monteres med klemte eller limte skjøter.

Monteringsbeskrivelse

Halotex D20 monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes. Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre. Man slipper perforering av dampsperran ved montering av skjult elektrisk anlegg. På grunn av kondensfare skal maksimalt 1/4 av isolasjonen i veggen monteres på innsiden av dampsperran.

Forbruk

Dekker 67,5 m²

Dokumentasjon

- Produktblad
- Teknisk Produktblad

Finnes på våre nettsider