

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Mataki Super Safe Xtra

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki Super Safe Xtra er et ettlags selvklebende takbelegg for montering på nye tak og omtekking av gamle papptak ned til 3°. Ved terrassetekking kan Super Safe Xtra monteres ned til 1,5°. Egner seg til tekking av alle typer skråtak, også funkistak.

Materiale

SBS-asfalt med polyesterstamme. 12 cm selvklebende omlegg. Overflaten er belagt med skiferstrø.

Farge

GRÅ, SORT

Henvisninger

- Produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!

Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelse, lekkasjer og manglende klebing.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Skader utbedres med lapp av Mataki Super Safe Xtra. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no