

Produktblad

Produkt

Mataki Selvbygger 6



Primærtetting



Laveste takfall - 6 grader



Min
monteringstemperatur
+5 grader

Mataki Selvbygger 6 er et etlags selvbygger takbelegg, med selvklebende omlegg som benyttes på fast underlag (taktro) ned til 6°.

Mataki Selvbygger 6 er et elastisk og sterkt ett lags overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Mataki Selvbygger 6 er et "gjør det selv" produkt, med fokus på enkel montering.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1 m
Lengde	7 m
Tykkelse	3 mm
Totalvekt	3800 g/m ²
Asfalt	Selvklebende SBS-elastomerasfalt
Overflate	Skifer eller mineralgranulat
Underside	Fin sand
Farge	Sort og grå
Omlegg	120 mm
Stamme	Polyesterfiberfilt

Produktblad

Bruksområde

Ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omteking av gamle "papptak" ned til 6°.

Monteringsbeskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Belegget stiftes c/c 100 mm i omleggskanten, og c/c 60 mm i randsoner før neste rad monteres. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget trækkes til i skjøtene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Forbruk

Takets totale flate + 2-3 %

Referanse Byggforsk

544.203	Tekking med asfalt takbelegg
544.204	Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning
- Produktblad

Finnes på våre nettsider