



# HALOPROOF® BUTYL SEAL

## Bruksområde

Permanent elastisk butyl klebemasse til lufttetting og forsegling av detaljløsninger ved montering av HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre system. Benyttes som "pakning" mellom betong og radonmembran ved avslutning mot innvendig vegg sammen med HALOPROOF® HaloBar klemlist. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater. Benyttes ned i + 5 °C og ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft.

## Referanser fra Byggforskserien

520.706 Sikring mot radon ved nybygning

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

## Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Butyl Seal er en evig fleksibel lim/fuge masse som er tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i HALOPROOF® sortimentet. HALOPROOF® Butyl Seal har meget god vedheft til de fleste typer bygningsmaterialer uten bruk av primer. Produktet påvirker ikke isolasjon eller andre tilstøtende materialer.

## Montering

Se egen monteringsanvisning på våre websider [www.mataki.no](http://www.mataki.no)















## Teknisk data:

<b>Volum:</b>	Inneholder 300ml
<b>Temperaturbestandighet:</b>	-40 °C til +100 °C.
<b>Oppbevaring:</b>	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +30 °C.

**NB !** Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og HMS-Sikkerhetsdatablad.

## HALOPROOF TILBEHØR

					
HALOPROOF RMS 400 Radonmembran	HALOPROOF DS Tape Xtra	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Liquid Sealing	HALOPROOF LS Tape
					
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemlist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider [www.mataki.no](http://www.mataki.no)