



HALOPROOF®

BUTYL FLEECE TAPE

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Butyl Fleece Tape er et løsemiddelfri elastisk tettebånd med høy klebekraft og kan benyttes på de fleste bygningsmaterialer. Benyttes både utvendig og innvendig for å etablere lufttette løsninger. HALOPROOF® Butyl Fleece Tape er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i HALOROOFF® sortimentet, noe som gir en særdeles sikker og god tetting. Haloproof Butyl Fleece Tape inngår i vår Sintef teknisk godkjenning, TG 20461 HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater. HALOPROOF® Butyl Fleece Tape har meget god vedheft til de fleste bygningsmaterialer og kan med fordel benyttes på andre materialer som betong, plast, glass, lexan / plexiglass, treverk, aluminium og PVC.



Montering

Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no

Teknisk data:

Tabell 1 Produktegenskaper for HALOPROOF® Butyl Top Tape Xtra

Egenskap	Verdier
Bredde	100 mm
Lengde	10 m.
Strekstyrke	142 N/50 mm (EN 12311-1)
Temperaturbestandighet	- 30 °C til + 90 °C.
Oppbevaring	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C.

Ytterligere beskrivelse av produktets egenskaper om betingelser for bruk finnes i Sintef TG nr: 20461. Haloproof® RMS 400 Radonmembran.

All tilgjengelig informasjon om produktet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no