

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Produkt

Dekorlist

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki Dekorlist benyttes som listetekking på skrå tak teknet med takbelegg, med fall ned til 6°.

Beskrivelse

Mataki Dekorlister består av trekantlister av varmforsinket, kaldvalset stål med tilhørende endelokk og festeskiver. Lister og endelokk er primet og belagt med akryl, farget bestrøing og klar akryl lakk.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste! Unngå all form for skader på profilene ifm snømåking. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr år. Sjekk at ikke lister er løse og at innfesting sitter godt.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Skader utbedres ved å skifte ut skadet profil. Ny profil festes med Mataki Asfalt fugemasse og skrur fast med spesillagede festebrikker.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no