

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Asfaltlim



Asfaltlim for klebing og tetting av asfaltbasert takbelegg, og tetting av utsatte detaljer og gjennomføringer.

### Beskrivelse

Asfaltlim. Tykk, ikke dryppende.

#### Teknisk beskrivelse

##### Egenskap

Volum

Temperaturbestandighet

Oppbevaring

Rengjøring

##### Verdi

310 ml, 1 ltr og 2,5 ltr

-40 til +100°C

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25°C

Uherdet kan asfaltlim fjernes med White Spirit. Herdet fugemasse må fjernes mekanisk.

##### Standard

---

## Bruksområde

For fuging og liming, samt reparasjoner av asfalt takprodukter.

## Monteringsbeskrivelse

Kan benyttes ned til +5°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående.

## Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

## Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares innelåst, kjølig og utilgjengelig for barn.

## Håndtering av restavfall

Innhold/holder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

---

## Produktsortiment

| Produktnavn                    | Farge | Art.nr. | Nobbnr.  |
|--------------------------------|-------|---------|----------|
| MATAKI ASFALT FUGEMASSE 0,3LTR |       | 110602  | 47427236 |
| MATAKI ASFALTLIM 1 LTR         |       | 110632  | 45568233 |
| MATAKI ASFALTLIM 2,5 LTR       |       | 110655  | 45568263 |