

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Asfaltlim



Asfaltlim for klebing og tetting av asfaltbasert takbelegg, og tetting av utsatte detaljer og gjennomføringer.

### Beskrivelse

Asfaltlim. Tykk, ikke dryppende.

#### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Volum	310 ml, 1 ltr og 2,5 ltr	
Temperaturbestandighet	-40 til +100°C	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25°C	
Rengjøring	Uherdet kan asfaltlim fjernes med White Spirit. Herdet fugemasse må fjernes mekanisk.	

---

## Bruksområde

For fuging og liming, samt reparasjoner av asfalt takprodukter.

## Monteringsbeskrivelse

Kan benyttes ned til +5°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående.

## Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

## Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares innelåst, kjølig og utilgjengelig for barn.

## Håndtering av restavfall

Innhold/holder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

---

## Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
MATAKI ASFALT FUGEMASSE 0,3LTR		110602	47427236
MATAKI ASFALTLIM 1 LTR		110632	45568233
MATAKI ASFALTLIM 2,5 LTR		110655	45568263