

Produktdatablad

Produkt

Mataki Rubber Steel



Mataki Rubber Steel brukes alle steder hvor man trenger en rask og sikker inndekningsløsning. Kan monteres på tak med takfall ned til 5°, og på de fleste takmaterialer.

Beskrivelse

Mataki Rubber Steel er et miljøvennlig og fleksibelt inndekningsbeslag på rull, som er meget enkelt, raskt og sikkert å bruke, takket være den selvklebende baksiden. Produktet består av strekkmetall innstøpt i en miljøvennlig polymergummi. Rubber Steel er derfor velegnet til både flate og profilerte taktekkingsmaterialer.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	28 og 56 cm	
Lengde	5	
Vekt rull	28 cm bredde: 4,6 kg, 56 cm bredde: 9,1 kg	
Vekt m2	3,25 kg	
Forpakning	1 rull pr eske	
Farge	Sort, rød og grå	
Temperaturbestandighet	-40°C til +90°C	
UV-Bestandighet	UV-bestandig	

Bruksområde

Tekking av overganger på en enkel, sikker og miljøvennlig måte. Rubber Steel kan monteres på tak med takfall ned til 5°. Selvklebende butyl på hele baksiden gjør monteringen rask og enkel.

Egner seg godt til:

- Tetting mot vegg
- Tetting av ventilasjonsgjennomføringer
- Tetting mot takvinduer
- Tetting mot solcellepaneler
- Tetting rundt pipe og skorstein
- Tetting på takopplett og takbygg
- Kilrenne

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra -10 °C til +40 °C.

Forbruk

Hver rull har lengde 5 meter

Oppbevaring

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C til +30°C.

Referanse Byggforsk

520.415 Beslag mot nedbør

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
MATAKI RUBBER STEEL 28CMX5M SORT	Sort, rød og grå	111473	49179283
MATAKI RUBBER STEEL 28CMX5M RØD	Sort, rød og grå	111447	48801525
MATAKI RUBBER STEEL 28CMX5M GRÅ	Sort, rød og grå	111452	50998901
MATAKI RUBBER STEEL 56CMX5M SORT	Sort, rød og grå	111949	50998946
MATAKI RUBBER STEEL 56CMX5M RØD	Sort, rød og grå	111965	50998965
MATAKI RUBBER STEEL 56CMX5M GRÅ	Sort, rød og grå	111954	50998954