

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Halotex Wind Pro



Halotex Wind Pro vindspærre er en robust vindspærre, og egner seg særlig godt som utvendig vindspærre i isolerte konstruksjoner.

### Beskrivelse

Halotex Wind Pro er en 120 g/m<sup>2</sup> UV-stabilisert duk med vannavstøtende og dampåpen overflate. Dette er den midterste allround kvaliteten i Matakis vindspærresortiment. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylenfiberduk på over- og underside. Den grå siden skal vende ut, og den hvite siden inn.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,30, 2,80 og 3 m	
Lengde	25 og 50 m	
Vekt	120 g/m <sup>2</sup>	
Farge	Grå	
Materiale	3 sjikt. Polyetylen med polypropylen på hver side	
Sd-verdi	0,02 meter	
Temperaturbestandighet	- 40 til + 80 °C	
UV-Bestandighet	6 uker	
Strekstyrke - Langs	170 N/50 mm	EN 12311-1
Strekstyrke - Tvers	90 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs	< 100 %	EN 12311-1

---

Bruddforlengelse - Tvers	< 100 %	EN 12311-1
Vanntetthet	W1	NS-EN 1928
Spikerrivstyrke - Langs	50 N	EN 12310-1
Spikerrivstyrke - Tvers	60 N	EN 12310-1

---

## Bruksområde

Halotex Wind Pro er en vindsperre av god kvalitet og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre. Halotex Wind Pro egner seg godt både til nybygg og til rehabilitering.

## Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

## Forbruk

- 1,3 x 25 m dekker 30 m<sup>2</sup>
- 2,8 x 25 m dekker 67,5 m<sup>2</sup>
- 1,3 x 50 m dekker 60 m<sup>2</sup>
- 2,8 x 50 m dekker 135 m<sup>2</sup>
- 3,0 x 50 m dekker 145 m<sup>2</sup>

## Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

## Referanse Byggforsk

- 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting.
- 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
- 573.121 Materialer til luft- og dampetting

---

## Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
HALOTEX WIND PRO 1,30X25 M	Grå	111750	60169343
HALOTEX WIND PRO 2,80X25 M	Grå	50662101	60167839
HALOTEX WIND PRO 1,30X50 M	Grå	111755	60169340
HALOTEX WIND PRO 2,80X50 M	Grå	50662501	60167845
HALOTEX WIND PRO 3,0X50M	Grå	111850	60169341