

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex DS 200 dampsperre



Halotex DS 200 brukes som innvendig dampsperre for å få økt isolasjonseffekt, gir bedre varmerefleksjon, bedre damp tetthet og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling.

Beskrivelse

Halotex DS 200 har en robust oppbygning. En armert Polyetylen film med aluminiumbelegg sørger for både styrke og smidighet.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	1,5 x 50 m	
Vekt rull	12,5 kg	
Vekt m2	170 gr	
Overflate	Aluminium belagt	
Underside	Polyetylen film	
Sd-verdi	200 meter	
Temperaturbestandighet	-40 til +80 °C	
Brannklasse	E	EN 13984:2013
Strekstyrke Langs/Tvers	440/380 N/50 mm	EN 13984:2013
Bruddforlengelse - Langs	17 %	EN 13984:2013
Vanntetthet	W1	EN 13984:2013
Rivestyrke - Langs/Tvers	440/360 N	EN 13984:2013

Bruksområde

Halotex DS 200 brukes som innvendig dampsperre for å få økt isolasjonseffekt, gi bedre varmerefleksjon, bedre damptetthet og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling. Tester og beregninger viser at Halotex DS 200 øker varmeisolasjonen med opptil 10%. Den beskytter mot skadelig elektromagnetisk stråling opptil 99 %. Sertifiserte tester (Fraunhofer Institute, Tyskland) viser at Halotex DS 200 sørger for hele 50 % varmerefleksjon. Ideel som dampsperre både på vegg og i tak.

Monteringsbeskrivelse

Halotex DS 200 monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes. Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre, samtidig som man ivaretar refleksfunksjonen mest effektivt. Man slipper perforering av dampspærren ved montering av elektrisk anlegg.

Forbruk

Dekker 75 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Referanse Byggforsk

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

573.121 Materialer til luft- og dampetting

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------